

(CZ) Pracovní rukavice**podšívka červený polyester, dlaň černý latex****Použití:** Vhodné pro manipulaci, přepravu, nakládání a vykládání.

Navrhnuto v souladu s nařízení OOP 2016/425, s normou EN420 a EN388.

Omezení použitia: Nepoužívať na pracovišti ktorá prekračuje úroveň mechanických rizík stanovené úrovňu rukavice.

Vyrobeno z materiálu o ktorom nie je známe, že by spôsoboval alergie. U jedincov náhyliných k alergiám sa však môžu vyskytnúť príznaky intolerancie.

Nepoužívejte, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými časťami stroja. Ochrana je omezena pouze na dlaně.

Údržba a čistenie: Nedoporučuje se práť v pračke. Nepoužívať bělidlo. Nežehlit. Nepoužívať sušičku.**Skladovanie:** Uchovávajte na suchém a chladném miestene, mimo slnečné záření a mimo agresívnych látok.

Pro přepravu není vyžadován žádný speciální obal, přepravovat rozložené.

Expirace: V případě, že nejsou používány a skladovány ve vhodných podmínkách, doporučujeme je do dvou let vyměnit.**Kód LX143**

	EN 388	A. Odolnost pri otre 2 (0-4) B. Odolnost pri prerezani 1 (0-5) C. Odolnost pri trhaní 2 (0-4) D. Odolnost pri prepichnutí 1 (0-4) E. Odolnost proti rezu X (A-F)
CAT 2		2121X

(EN) Work gloves**red polyester liner, black latex palm coating****Use:** Suitable for handling, transport, unloading and loading. The glove design is according to the PPE regulation 2016/425 in accordance with rules EN420 and EN388.**Limitation for use:** Do not use in work stations which the levels of mechanical risks exceed of those established or when there are non-mechanical risks.

It is manufactured with materials of which it is unknown whether they cause any allergies. However, there may be symptoms of intolerance in individuals susceptible to allergies. Do not use if there is a risk of being caught in the moving parts of machinery. The protection is limited only to the palms.

Maintainance and cleaning: Washing not recommended. Do not use bleach. Do not iron. Do not tumble dry.**Storage:** Keep them in a dry, cool place, out of sunlight and any other aggressive agent.


No special packaging is required for their transport and preservation although they must be kept stretched out

Expiration date: In case they are not used and in appropriate storage conditions, we recommend to replace them within 2 years.**Code LX143**

	EN 388	A. Abrasion resistance 2 (0-4) B. Blade cut resistance 1 (0-5) C. Tear resistance 2 (0-4) D. Puncture resistance 1 (0-4) E. Cutting resistance X (A-F)
CAT 2		2121X

(SK) Pracovné rukavice**podšívka červený polyester, dlaň čierny latex****Použitie:** Vhodné pre manipuláciu, prepravu, nakladanie a vykladanie. Navrhnuté v súlade s nariadením OOP 2016/425, s normou EN420 a EN388.**Obmedzenie použitia:** Nepoužívať na pracovišti ktorá prekračuje úroveň mechanických rizík stanovené urovne rukavice.

Vyrobené z materiálu o ktorom nie je známe, že by spôsoboval alergie. U jedincov náhyliných k alergiám sa však môžu vyskytnúť príznaky intolerancie. Nepoužívať, ak existuje riziko zachycenia pohyblivými časťami stroja. Ochrana je obmedzená iba na dlane.

Údržba a čistenie: Neodporúča sa práť v práčke. Nepoužívať bělidlo. Nežehlit. Nepoužívať sušičku.**Skladovanie:** Uchovávajte na suchom a chladnom miestene, mimo slnečného žiarenia a mimo agresívnych látok. Na prepravu nie je vyžadovaný žiadny špeciálny obal, prepravovať rozložené.**Expirácia:** V prípade, že nie sú používané a skladované vo vhodných podmienkach, odporúčame ich do dvoch rokov vymeniť.**Kód LX143**

	EN 388	A. Odolnosť pri otore 2 (0-4) B. Odolnosť pri prerezani 1 (0-5) C. Odolnosť pri trhaní 2 (0-4) D. Odolnosť pri prepichnutí 1 (0-4) E. Odolnosť proti rezu X (A-F)
CAT 2		2121X

(DE) Arbeitshandschuhe**Der Handschuh ist aus rotem Polyester, die Handfläche aus schwarzem Latex****Anwendung:** Geeignet für Handhabung, Logistik und Lagerung. Entworfen gemäß der PSA-Verordnung 2016/425, mit den Normen EN420 und EN388.**Achtung:** Nicht an einem Arbeitsplatz verwenden, der das durch die Handschuhstufe festgelegte Maß an mechanischen Risiken überschreitet.

Hergestellt aus Material, von dem nicht bekannt ist, dass es Allergien auslöst. Bei Personen, die zu Allergien neigen, können jedoch Unverträglichkeitserscheinungen auftreten.

Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Teilen der Maschine erfasst zu werden. Der Schutz ist nur auf die Handflächen beschränkt.

Pflege und Reinigung: Das Waschen in der Waschmaschine wird nicht empfohlen. Keine Bleichmittel verwenden, nicht bügeln. Benutzen Sie keinen Trockner.**Lagerung:** Es ist notwendig, Sie unter trockenen, kühlen Bedingungen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.

Für den Transport ist keine besondere Verpackung erforderlich, Transport ungefaltet.

Haltbarkeit: Wenn sie nicht unter geeigneten Bedingungen verwendet und gelagert werden, empfehlen wir, sie innerhalb von zwei Jahren zu ersetzen.**Code LX143**

	EN 388	A. Abriebfestigkeit 2 (0-4) B. Schnittfestigkeit der Klinge 1 (0-5) C. Reißfestigkeit 2 (0-4) D. Durchstoßfestigkeit 1 (0-4) E. Schnittwiderstand X (A-F)
CAT 2		2121X

(PL) Rękawice robocze**podszewka czerwony poliester, dłoń czarny lateks****Zastosowanie:** Nadaje się do przenoszenia, transportu, załadunku i rozładowania. Zaprojektowane zgodnie z rozporządzeniem PPE 2016/425, z normami EN420 i EN388.**Ograniczenie użytkowania:** Nie używać w miejscu pracy, w którym poziom ryzyka mechanicznego przekracza poziom rękawicy.

Wykonane z materiału, o którym wiadomo, że nie powoduje alergii. Jednak osoby skłonne do alergii mogą odczuwać objawy nietolerancji. Nie używać, jeśli istnieje ryzyko pochwycaenia przez ruchome części maszyny. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni.

Pielegnacja i czyszczenie: Nie zaleca się prania w pralce. Nie używać wybielacza. Nie prasować. Nie używać suszarki.**Przechowywanie:** Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych i agresywnych substancji.

Do transportu nie jest wymagane żadne specjalne opakowanie, transport rozłożony.

Data ważności: Jeśli nie są używane i przechowywane w odpowiednich warunkach, zalecamy ich wymianę w ciągu dwóch lat.**Kod LX143**

	EN 388	A. Odporność na ścieranie 2 (0-4) B. Odporność na przecięcia 1 (0-5) C. Odporność na rozdarcie 2 (0-4) D. Odporność na przebicie 1 (0-4) E. Odporność na przecięcia X (A-F)
CAT 2		2121X