



Základní grafický manuál

Obsah

1 Logo

- 1.1 pozitivní
- 1.2 negativní
- 1.3 s konturou
- 1.4 jednobarevné
- 1.5 se sloganem (CZ, EN)
- 1.6 nevhodné použití
- 1.7 ochranná zóna

2 Barvy

Základní provedení - pozitiv

Jsou použity pouze 3 plné barvy - červená, modrá a bílá. Hřebík ve znaku není transparentní, ale bílý.

Pokud možno, používat vždy bílý nebo světlý podklad.



HASPL®

Základní provedení - negativ

V negativním provedení je nápis bílou barvou. Podklad používat vždy hodně tmavý (v CMYK min. 80% černé)



HASPL®



HASPL®

Základní provedení - kontura

Toto provedení je vhodné, pokud se nám znak ztrácí v podkladu, nebo je podkladová barva podobná barvě v logu (modrá, červená).



The logo consists of a stylized red 'H' symbol followed by the word 'HASPL' in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'L'. The entire logo is centered on a solid blue rectangular background.



The logo consists of a stylized red 'H' symbol followed by the word 'HASPL' in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'L'. The entire logo is centered on a solid red rectangular background.

Jednobarevné provedení

V jednobarevném provedení je barva hřebíku totožná s podkladem, pole kolem hřebíku není červené.

UHASPL®

UHASPL®

UHASPL®

UHASPL®



Se sloganem

Česká a anglická verze.

W HASPL®

Žijeme spojováním

W HASPL®

We live for fastening

Nevhodná použití

Barvy podkladu nejsou v kontrastu s logem (znakem). Použít logo s konturou!



Logo se nesmí roztahovat, zúžovat či jinak deformovat. Vždy upravovat velikost se zachováním poměru stran!



Ochranná zóna loga

Do tohoto prostoru by neměl zasahovat žádný jiný text, objekt, či grafický prvek. Zarovnání loga v sazbě dokumentu by mělo vždy respektovat tuto zónu.



Barevnost



Červená

RGB: 177, 17, 22
HEX: #B11116

CMYK: 0, 100, 100, 30
Pantone: 7621 C
RAL: RAL 3000
HKS: 16K



Modrá

RGB: 34, 104, 155
HEX: #22689B

CMYK: 90, 60, 20, 0
Pantone: 647 C (301 U)
RAL: RAL 5017
HKS: 39K