



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

pov-univrut

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vrut univerzální \varnothing 2,5; \varnothing 3,0; \varnothing 3,5; \varnothing 4,0; \varnothing 4,5; \varnothing 5,0 a \varnothing 6,0 mm

- hlava: půlkulatá a zapuštěná
- závit: plný a částečný
- druh hrotu: torx a pozidrive
- materiál: C1022
- délky 20 -200 mm
- trvanlivost: třída provozu 1 a 2

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Vrut pro nosné dřevěné konstrukce

3. Výrobce:

Hašpl a.s.
Ke Koupališti 172
549 32 Velké Poříčí

IČO: 274 66 663
DIČ: CZ274 66 663

4. Systém posouvání a ověřování stálosti vlastností:

Systém 3 dle (EU) č. 305/2011

5. Harmonizovaná norma:

EN 14592:2008 +A1:2012

oznámený subjekt:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. oznámený subjekt 1015

6. Deklarované vlastnosti:

| Výrobek protokol č. | Charakteristický moment kluzu M _{y,k} [Nmm] | | Charakteristický parametr vytažení kolmo k vláknům F _{ax,k} [Nmm ²] | Charakteristický parametr vytažení ve směru vláken F _{ax,k} [Nmm ²] | Charakteristický parametr protažení hlavy F _{head,k} [Nmm ²] | | Charakteristická únosnost v tahu F _{tens,k} [kN] | Charakteristický torzní poměr | Protokol číslo | Třída provozu EN 1995 |
|---|--|--------|---|---|---|--------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | Zapuštěná hlava | Půlkulatá hlava | | | | |
| Vrut univerzální ø 2,5 mm | 1 200 | | 18,03 | 13,15 | 27,69 | 32,73 | 1,77 | 2,5 | 30-11520/JP | 1 |
| Vrut univerzální ø 3,0 mm | 30° | 20° | 17,72 | 13,04 | 27,49 | 33,14 | 4,15 | 2,2 | 30-15295/1/JP | 1 |
| | 2 255 | 2 163 | | | | | | | | |
| Vrut univerzální ø 3,5 mm | 28° | 18° | 17,00 | 13,29 | 26,89 | 32,87 | 3,94 | 1,6 | 30-15295/2/JP | 1 |
| | 2 532 | 2 514 | | | | | | | | |
| Vrut univerzální ø 4,0 mm | 27° | 17° | 16,4 | 13,36 | 25,66 | 28,79 | 5,96 | 1,6 | 30-15295/3/JP | 1 |
| | 3 620 | 3 335 | | | | | | | | |
| Vrut univerzální ø 4,5 mm | 25° | 15° | 16,32 | 13,05 | 24,14 | 27,43 | 6,81 | 2,0 | 30-15295/4/JP | 2 |
| | 4 958 | 4 360 | | | | | | | | |
| Vrut univerzální ø 5,0 mm | 24° | 14° | 16,19 | 13,42 | 22,50 | 25,89 | 9,10 | 1,7 | 30-15295/5/JP | 2 |
| | 7 297 | 6 341 | | | | | | | | |
| Vrut univerzální ø 6,0 mm | 22° | 12° | 16,06 | 13,30 | 21,11 | 24,83 | 14,18 | 2,0 | 30-15295/56/JP | 2 |
| | 13 741 | 10 833 | | | | | | | | |
| Charakteristická hustota dřeva [kg/m3] | | | 350 | | 350 | | | | | |

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Vlastimil Kubeček

Řízení jakosti

WHASPL
 Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí
 Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
 IČ: 27466663 DIČ: CZ27466663

Ve Velkém Poříčí 24.3.2021