



LEISTUNGSERKLÄRUNG

pov-univrut



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Spanplattenschraube: \varnothing 2,5; \varnothing 3,0; \varnothing 3,5; \varnothing 4,0; \varnothing 4,5; \varnothing 5,0; \varnothing 6,0 mm

- Kopf: Rundkopf, Senkkopf
- Gewinde: Vollgewinde, Teilgewinde
- Spitzentyp: torx a pozidrive
- Material: C1022
- Länge: 20 -200 mm
- Verkehrsklasse (service class): 1 und 2

2. Verwendungszweck:

für Anwendung in tragenden Holzkonstruktionen.

3. Hersteller:

Hašpl a.s.

Ke Koupališti 172
549 32 Velké Poříčí

Betr.-Nr.: 274 66 663

Ust-Id-Nr.: CZ274 66 663

4. Beurteilung und Überprüfung der Leistungskonstanz

System 3 per (EU) Nr. 305/2011

5. Harmonisierter Standard:

EN 14592:2008 +A1:2012

Technische Bewertungsstelle:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. oznámený subjekt 1015

6. Erklärte Leistung:

Produkt	Charakteristisches Fliemoment: $M_{y,k}$ [Nmm]		Charakteristischer Wert des Ausziehfestigkeit senkrecht zu den Fasern $F_{a,k}$ [Nmm ²]	Charakteristischer Wert des Ausziehfestigkeit in Richtung der Fasern $F_{a,k}$ [Nmm ²]	Charakteristische R Wert der Kopfdurchziehfestigkeit $F_{head,k}$ [Nmm ²]		Charakteristische Zugtragfhigkeit $F_{tens,k}$ [kN]	Charakteristische Torsionsfestigkeit	Protokollnummer	Verkehrsklasse EN 1995
	Senkkopf	Rundkopf								
Spanplattenschraube \varnothing 2,5 mm	1200		18,03	13,15	27,69	32,73	1,77	2,5	30-11520/JP	1
Spanplattenschraube \varnothing 3,0 mm	30°	20°	17,72	13,04	27,49	33,14	4,15	2,2	30-15295/1/JP	1
	2 255	2 163								
Spanplattenschraube \varnothing 3,5 mm	28°	18°	17,00	13,29	26,89	32,87	3,94	1,6	30-15295/2/JP	1
	2 532	2 514								
Spanplattenschraube \varnothing 4,0 mm	27°	17°	16,4	13,36	25,66	28,79	5,96	1,6	30-15295/3/JP	1
	3 620	3 335								
Spanplattenschraube \varnothing 4,5 mm	25°	15°	16,32	13,05	24,14	27,43	6,81	2,0	30-15295/4/JP	2
	4 958	4 360								
Spanplattenschraube \varnothing 5,0 mm	24°	14°	16,19	13,42	22,50	25,89	9,10	1,7	30-15295/5/JP	2
	7 297	6 341								
Spanplattenschraube \varnothing 6,0 mm	22°	12°	16,06	13,30	21,11	24,83	14,18	2,0	30-15295/56/JP	2
	13 741	10 833								
Charakteristische Holzdichte [kg/m ³] EN 338			350		350					

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Vlastimil Kubeek
Qualitätsmanagement

WHASPL
Hapl a.s., Ke Koupaliti 172, 549 32 Velké Poříí
Tel.: +420 491 401 711 Fax: +420 491 401 710
I: 27466663 DI: CZ27466663

Velké Poříí 24.3.2021
(Ort und Datum)